



耐食性に優れたガルバリウム鋼板(外装)を採用。

ホシザキ玄米保冷库 全商連推奨品

ペンギンっ庫

玄米収納量

※1
6袋



HRA-6GD1-Z


マイコン制御 3~16℃温度調節可能

オープン価格

電源	単相100V 50/60Hz 容量0.36kVA(3.6A)
消費電力	冷却時143/157W
外形寸法※2	幅600×奥行821×高さ1600(～1620)mm
庫内寸法	幅500×奥行670×高さ1200mm
定格内容積	360L

玄米収納量

※1
8袋



HRA-8GD1-Z

マイコン制御 3~16℃温度調節可能

オープン価格

電源	単相100V 50/60Hz 容量0.36kVA(3.6A)
消費電力	冷却時142/167W
外形寸法※2	幅850×奥行823×高さ1481(～1493)mm
庫内寸法	幅770×奥行670×高さ1040mm
定格内容積	494L

玄米収納量

※1
14袋



HRA-14GD1-Z


マイコン制御 3~16℃温度調節可能

オープン価格

電源	単相100V 50/60Hz 容量0.36kVA(3.6A)
消費電力	冷却時146/167W
外形寸法※2	幅850×奥行823×高さ1841(～1853)mm
庫内寸法	幅770×奥行670×高さ1400mm
定格内容積	665L

玄米収納量

※1
21袋



HRA-21GD1-Z


マイコン制御 3~16℃温度調節可能

オープン価格

電源	単相100V 50/60Hz 容量0.55kVA(5.5A)
消費電力	冷却時245/255W
外形寸法※2	幅1400×奥行893×高さ1885(～1910)mm
庫内寸法	幅1300×奥行740×高さ1390mm
定格内容積	1300L

玄米収納量

※1
28袋



HRA-28GD1-Z

マイコン制御 3~16℃温度調節可能

オープン価格

電源	単相100V 50/60Hz 容量0.55kVA(5.5A)
消費電力	冷却時245/255W
外形寸法※2	幅1400×奥行1043×高さ1885(～1910)mm
庫内寸法	幅1300×奥行890×高さ1390mm
定格内容積	1570L

温度は3~16℃まで1℃刻みで
幅広く設定でき、玄米以外の貯蔵も可能

設定温度によって貯蔵に適した
湿度に切替わる自動モードを搭載

※自動モードは別途設定が必要です。

デジタル温度表示



※庫内へ収納後、設定温度
到達には数日かかる場合
があります。

操作スイッチ

耐食性に優れた
ガルバリウム鋼板(外装)


ガルバリウム鋼板はアルミ
と亜鉛の合金をめっきした
鋼板で、アメリカで開発され
た素材です。その優れた耐
久性が評価され、建材とし
ても広く使われています。



安心のドアロック

6袋 8袋 14袋

防犯や害虫の侵入を防ぐ鍵付ドア。※鍵(南京錠)は現地手配。



21袋 28袋

防犯や害虫の侵入を防ぐドアロック。セーフティ機能(閉じ込め防止)も充実。




棚網

収納に便利な棚網をオプションで設定。

※6袋タイプ:棚耐荷重50kg

※8・14・21・28袋タイプ:棚耐荷重30kg


※21・28袋タイプで棚網を取付ける場合は、棚網の他に部品が必要です。



玄米袋の形状について

6袋 8袋 14袋

写真の形状の玄米袋をお選びください。それ以外の玄米袋については、写真の寸法に形を整えてから収納をお願いします。



※1 収納数は袋の形状等によって異なります。この数値は横380~400×縦600×厚さ170(mm)の玄米袋で算出しています。

※2 外形寸法の奥行はハンドルを含みます。

HOSHIZAKI