

手元で噴射角度と水圧調整でラクラク洗浄

# 農機洗浄用バリアブルガン



待望のコンバインも洗浄できる**温水対応**洗浄ガン。  
クローラーから樹脂ボディーまでこれ一本。

節水率  
**20%**  
以上

作業時間短縮率  
**25%**  
以上

※従来スプレーノズル(9MPa・16L/分)との比較



**ストレート水流で強力噴射!**



固まった土の粉碎



荒縄の切断

クローラー内側の洗浄にロングガン



高所や細部の洗浄にショートガン



噴射角度調節

水圧調節

手元調節で洗浄機本体の操作が不要



サイズ G3/8

クイックカプラでガンを簡単交換  
(いままでご利用のガンも接続可能)



■仕様

製品名	バリアブルガン
型式	ロングガン WM-BG900
	ショートガン WM-BG090
装置構成	噴射角度可変ノズル・水圧調整レギュレーター 耐熱グリップ・海外規格クイックカプラ
耐熱温度	150℃
耐圧	20Mpa
推奨高圧洗浄機仕様	圧力9MPa以上・水量12L/分以上 ※圧力・水量のいづれかが小さい場合切断が 低下しますが通常洗浄は可能です
寸法(長さ)	ロングガン 1240mm
	ショートガン 380mm

改良のため予告なくデザインおよび仕様を変更する場合がございます  
(注意) 差圧式アンローダー搭載機器には使用できません

製品、その他野菜洗浄のご相談・お問い合わせ

株式会社 **AZx**  
(株式会社エイザックス)

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825  
Tel:026-272-8438/Fax:026-272-8603  
E-mail:info@azx-inc.co.jp



<https://www.azx-inc.co.jp/>